

## **C&C Especialidades**

### **1) C&C Epoxi 1090:**

Revestimiento epóxico para ser aplicado con alto espesor de película sobre superficies metálicas y de hormigón, reforzado con cuarzo y curado con poliamidas.

- Producto de dos componentes, base y endurecedor.
- Acabado mate.
- Libre de disolventes.
- Deja un acabado impermeable con excelentes propiedades anticorrosivas.
- Resistente a impactos, desgaste y abrasión.
- Se adhiere muy bien al sustrato aún en condiciones de humedad.
- Resistente a salpicados de sustancias químicas suaves.
- La superficie tratada puede exponerse al agua 30 minutos después de pintada.
- Disponible en color blanco (Otros colores son realizados bajo pedido)

### **2) C&C Caucho Clorado 18:**

Revestimiento a base de caucho clorado y pigmentado con aluminio, para ser aplicado como anticorrosivo en los cascos de los barcos o como sellador de capas previas de antifouling.

- Acabado mate.
- Funciona como sellador anticorrosivo.
- Inalterable a los álcalis del cemento (Insaponificable).
- Resistente a protección catódica de metales.
- Secado rápido.
- Puede ser aplicado a bajas temperaturas, hasta -10°C.
- Tolera espesores de película seca hasta 150 micras en solapes sin presentar descuelgues.
- Las capas de antifouling pueden ser aplicadas directamente sobre el C&C Caucho Clorado 18.
- Disponible en colores gris claro y oscuro.

### **3) C&C Esmalte Acrílico 56:**

Esmalte acrílico para ser aplicado en las zonas fuera del agua de embarcaciones.

- Acabado brillante.
- Mantiene tanto su color como su brillo en el tiempo.
- Resistente a salpicaduras de sustancias químicas suaves.
- Puede ser aplicado a muy bajas temperaturas hasta -10°C.
- Disponible en colores blanco, gris claro, gris oscuro, verde, rojo oscuro y negro.