

## **C&C Fondos y Esmaltes Alquídios**

### **1) C&C Fondo Alquídico 20**

Fondo a base de resinas alquídicas y modificado con fosfato zinc, para ser aplicado sobre superficies de acero.

- Acabado mate.
- Excelentes propiedades anti-corrosivas para superficies expuestas a la intemperie.
- Secado rápido.
- Fácil de aplicar.
- Sobre él puede pintarse con la mayoría de los recubrimientos de uno y dos componentes.
- Libre de plomo y cromato.
- Adecuado para superficies que estarán expuestas a condiciones atmosféricas.
- La temperatura del sustrato debe encontrarse por encima de 5°C.
- Disponible en colores marrón rojizo y gris

### **2) C&C Fondo Alquídico 24**

Fondo a base de resinas alquídicas y modificado con fosfato zinc, ideal para ser aplicado sobre superficies metálicas en nuevas construcciones y que no estarán sumergidas en agua.

- Acabado mate.
- Revestimiento económico.
- Sobre él se puede pintar aun cuando la superficie ha pasado largos periodos de tiempo a la intemperie, sin que se vea afectada la adherencia de la nueva capa.
- No debe aplicarse sobre imprimaciones de zinc, excepto cuando se trata de superficies interiores y se encuentran secas.
- Al ser aplicado con sistemas spray o pulverización, puede obtenerse un espesor de película seca de hasta 75 micras.
- La temperatura del sustrato debe encontrarse a 30°C por encima de la temperatura de rocío, sin embargo, ésta no debe pasar de 50°C.
- Certificado de baja propagación de llama.
- Disponible en colores amarillo y marrón.

### **3) C&C Fondo Alquídico 28**

Fondo a base de resinas alquídicas y modificado con fosfato zinc, para ser aplicado sobre embarcaciones, sobre todo en zonas fuera del agua, y sobre acero con poca preparación de superficie.

- Acabado mate.
- Secado rápido.
- Fácil de aplicar.
- Sobre él puede pintarse con la mayoría de los recubrimientos de uno y dos componentes.
- Puede ser aplicado con alto espesor de película.

- La temperatura del sustrato debe encontrarse por encima de 5°C.
- Disponible en colores rojo, gris y blanco.

#### 4) **C&C Barniz Marino 42**

Barniz a base de resina fenólica, para ser aplicado sobre maderas sin recubrimientos previos o sobre aquellas que tengan una capa selladora de poliuretano, que se encuentren secas y que serán expuestas tanto en zonas exteriores como interiores.

- Acabado transparente y con alto brillo. Ésta propiedad se mantiene por largos periodos de tiempo aun en condiciones atmosféricas.
- Alta resistencia al agua tanto dulce, como de mar.
- Buena resistencia a la abrasión y a las mareas.
- No debe pintarse sobre barnices selladores que contengan aceites (Linaza).
- Disponible en un único color con acabado transparente.

#### 5) **C&C Esmalte Alquídico 48**

Esmalte a base de resinas alquídicas modificadas, para ser aplicado sobre embarcaciones, en zonas de flote como costados y cubierta.

- Acabado brillante, ésta propiedad se mantiene por largos periodos de tiempo.
- Secado rápido. Y resistente a las condiciones de intemperie.
- Sobre él puede pintarse con la mayoría de los recubrimientos que se encuentren en buen estado.
- Adecuado para superficies expuestas intermitentemente con el agua.
- Este producto también se encuentra disponible con material anti-deslizante, el cual se suministra por separado de acuerdo al requerimiento del cliente.
- Puede ser aplicado con alto espesor de película.
- Certificado de baja propagación de llama.
- La temperatura del sustrato nunca debe superar los 50°C.
- Disponible en colores variados, se recomienda consultar la carta de colores de C&C Coatings).

#### 6) **C&C Esmalte Alquídico 49**

Recubrimiento a base de resinas alquídicas, adecuado para ser aplicado sobre superficies secas tanto exteriores como interiores.

- Acabado con alto brillo.
- Excelentes propiedades de nivelación, aun cuando se es aplicado con brocha.
- Resistente a condiciones de intemperie.
- Mantiene su color por largos periodos de tiempo a las condiciones atmosféricas.
- Alta resistencia a gases, sin producirse decoloración, sobre todo con dióxido de sulfuro.

- No es adecuado para ser aplicado sobre áreas expuestas a inmersión o salpicaduras constantes de agua.
- Sobre él puede pintarse con la mayoría de los recubrimientos alquídicos que se encuentren en buen estado.
- Certificado de baja propagación de llama.
- La temperatura del sustrato nunca debe superar los 50°C.
- Disponible en color amarillo caterpillar.