

C&C Poliuretanos

1) C&C Poliuretano 520

Acabado a base de poliuretano alifático acrílico, ideal para aplicarse sobre superficies que hayan sido imprimadas con revestimientos epóxicos o poliuretanos.

- Acabado satinado.
- Producto de dos componentes, base y endurecedor.
- Puede aplicarse con alto espesor de película.
- Fácil de aplicar con rodillo y pistola atomizadora.
- Resistente a las condiciones de exposición atmosférica.
- Sin límite de tiempo para aplicar una nueva capa aun en condiciones atmosféricas.
- Mantiene su brillo y su color por periodos largos de tiempo.
- No calea ni amarillea en el tiempo.
- Cura a temperaturas bajas de hasta -5°C
- Alta resistencia a la abrasión.
- Resistente a salpicaduras de aceites minerales y vegetales, parafinas, productos alifáticos del petróleo y sustancias químicas suaves.
- Las exposiciones a la lluvia antes del tiempo de curado, produce cambios en el acabado y el color.
- Disponible en colores blanco y aluminio. Otros colores consultar la carta de colores de C&C Coatings.

2) C&C Poliuretano 550

Acabado a base de poliuretano alifático acrílico, ideal para aplicarse sobre superficies que hayan sido imprimadas con revestimientos epóxicos o poliuretanos.

- Acabado brillante.
- Producto de dos componentes, base y endurecedor.
- Puede aplicarse con alto espesor de película.
- Resistente a las condiciones de exposición atmosférica.
- Sin límite de tiempo para aplicar una nueva capa aun en condiciones atmosféricas.
- Mantiene su brillo y su color por periodos largos de tiempo.
- No calea ni amarillea en el tiempo.
- Cura a temperaturas bajas de hasta -5°C
- Alta resistencia a la abrasión.
- Resistente a salpicaduras de aceites minerales y vegetales, parafinas, productos alifáticos del petróleo y sustancias químicas suaves.
- Las exposiciones a la lluvia antes del tiempo de curado, produce cambios en el acabado y el color.
- Disponible en color blanco. Otros colores consultar la carta de colores de C&C Coatings.