

1.0 Identificación de la sustancia o mezcla. Identificación de la compañía o empresa.**1.1 Identificación del producto. Nombre comercial.****Nombre comercial**

C&C Endurecedor 805

Ficha técnica

Para más información consultar la ficha técnica.

1.2 Usos conocidos y recomendados de la sustancia o mezcla.**Usos no recomendados****1.2.1 Uso recomendado**

Revestimiento

1.3 Datos del proveedor de la ficha de seguridad.Couttenye & Co., S.A. Carretera Panamericana, Km 14
(Entrada Distribuidor), Sector Las Minas, San Antonio de Los Altos,
Edo. Miranda**1.4 Teléfono de emergencia**

58-212-372-8033

2.0 Identificación de los peligros**2.1 Clasificación de la sustancia o de la mezcla**

R10

Inflamable.

C; R34

Provoa quemaduras.

Xn; R20/21/22

Nocivo por inhalación, por ingestión y en contacto con la piel.

R43

Posibilidad de sensibilización en contacto con la piel.

2.2 Elementos de la etiquetaEl producto está clasificado y etiquetado de acuerdo con la
Directiva 1999/45/CE

Corrosivo

Componentes determinantes del peligro para el etiquetado

- m-fenilenbis(metilamina)
- xileno
- polyoxy propylene triamine
- 4,4'-isopropilidendifenol

Frase (s) - R

R10	Inflamable
R20/R21	Nocivo por inhalación y en contacto con la piel.
R34	Provoca quemaduras.
R43	Posibilidad de sensibilización en contacto con la piel.

Frase (s) - S

S23	No respirar los vapores.
S26	En caso de contacto con los ojos, lávese inmediatamente con abundante agua y acuda al médico.
S36/37/39	Utilíce indumentaria, guantes adecuados y protección para la cara.
S38	En caso de ventilación insuficiente, utilice equipos de respiración adecuados.
S45	En caso de accidente o malestar, acuda de inmediato al médico (Si el posible, muéstrele la etiqueta).

2.3 Otros peligros

No hay información disponible.

3.1 Mezclas

Composición	No. EC	No. CAS	Nota	Clasificación DSD	Clasificación CLP	Concentración
alcohol bencilico	202-859-9	100-51-6		Xn; R20/22	Acute Tox.4; H332. Acute Tox.4; H302	>=10,00 - < 25,00%
xileno	215-535-7	1330-20-7	Nota C	R 10 Xn; R20/21 Xi; R38	Flam. Liq.3; H226 Acute Tox.4; H332 Acute Tox.4; H312 Skin Irrit.2; H315	>=12,50 - <20.00%
isobutanol	201-148-0	78-83-1		R10 Xi; R37/38, R41 R67	Flam. Liq.3; H226 STOT SE3; H335 Skin Irrit.2; H315 Eye Dam.1; H318 STOT SE3; H336	>=5,00 - <10,00%
etilbenceno	202-849-4	100-41-4		F; R11 Xn; R20	Flam. Liq.2; H225 Acute Tox.4; H332	>=1,00 - <2,50%
2,4,6-tris(dimetilaminometil)fenol	202-013-9	90-72-2		Xn; R22 Xi; R36/38	Acute Tox.4; H302 Eye Irrit.2; H319 Skin Irrit.2; H315	>=2,50 - <10,00%
m-fenilenbis(metilamina)	216-032-5	1477-55-0		C; R34 Xn; R20/22 R43 R52/53		>=10,00 - <25.00%
4,4'-isopropilidendifenol	201-245-8	80-05-7		Repr.Cat.3; R62 Xi; R37, R41 R43 R52	Repr. 2; H361fd. STOT SE3; H335. Eye Dam. 1; H318. Skin Sens. 1: H317.	>=2,50 - < 5.00%
polyoxy propylene triamine		39423-51-3		C; R34 Xn; R21/22		>=10,00 - <25,00%

4.1 Descripción de los primeros auxilios.

Recomendaciones generales:

Contacto con los ojos

Contacto con la piel.

Inhalación.

Ingestión

Incendio

Ante la persistencia de los síntomas, o en caso de duda, consultar con un médico. Nunca administrar nada por la boca a una persona inconsciente.

Rociar con abundante agua fresca y limpia durante un mínimo de 10 minutos, manteniendo los ojos abiertos. Retirar las lentillas.

Consultar a un médico.

Quitese inmediatamente la ropa contaminada. Lavar la piel con agua y jabón o utilizar una loción limpiadora reconocida para la piel. NUNCA usar solventes o diluventes.

Llevar a la persona afectada al aire libre. Mantener al paciente en reposo y abrigado. En caso de respiración irregular o parada respiratoria, practicar respiración artificial. En caso de inconsciencia, mantener en posición ladeada y pedir ayuda a un médico

Si se ingiere accidentalmente, consultar inmediatamente con un médico. Mantener en reposo. No provocar el vómito.

En caso de derrame y si la ropa se prende en fuego, lavar con abundante agua. Eliminar la ropa desprendida. No intente retirar la ropa que se ha adherido a la piel. Consulte al médico.

4.2 Principales síntomas y efectos, agudos y retardados.

En caso de accidente o malestar, acuda inmediatamente al médico (Si es posible, muéstrole la etiqueta). Mostrar al Dr. La ficha de seguridad.

4.3 Indicación de la necesidad de recibir atención médica inmediata y de tratamiento especial.

Nunca debe administrarse nada por la boca a una persona inconsciente. Tratar sintomáticamente.

5.0**Medidas de lucha contra incendios.****5.1 Medios de extinción.**

Medios de extinción apropiados.

Usar agua pulverizada, espuma resistente al alcohol, productos químicos secos o dióxido de carbono. Mantener los contenedores y los alrededores fríos con agua pulverizada.

Medios de extinción que no deben utilizarse por razones de seguridad.

No usar chorro de agua.

5.2 Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla.

Peligros específicos en la lucha contra incendios.

Como el producto contiene componentes orgánicos combustibles, un incendio producirá un denso humo negro conteniendo productos de combustión peligrosos (Ver Sección 10). Exposición a productos de descomposición peligrosos puede causar problemas de salud. Enfriar con agua los contenedores cerrados expuestos al fuego. No permitir que desechos tras un incendio se vayan por los desagües o las tuberías.

5.3 Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios.

Equipos de protección especial para el personal de lucha contra incendios.

En caso de fuego, protéjase con un equipo respiratorio autónomo.

6.0**Medidas en caso de derrame accidental.****6.1 Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia.**

Precauciones personales.

Utilice equipo de protección individual. Ventilar la zona. Consultar las medidas de protección en las listas de las secciones 7 y 8. Usar protección respiratoria. Tener cuidado con los vapores que se acumulan, formando así concentraciones explosivas. Los vapores pueden acumularse en las zonas inferiores. Retirar todas las fuentes de ignición.

6.2 Precauciones relativas al medio ambiente.

Precauciones relativas al medio ambiente.

Evitar que el material penetre en los desagües o en las tuberías. Si el producto contamina los ríos, lagos o alcantarillados, informar a las autoridades respectivas.

6.3 Métodos y material de contención y de limpieza.

Métodos de limpieza.

Limpiar con detergentes. Evitar los disolventes. Contener y recoger el derrame con material absorbente que no sea combustible (p. ej. Arena, tierra, barro de diatomeas, vermiculita) y meterlo en un envase para su eliminación de acuerdo con las reglamentaciones locales y nacionales (Ver Sección 13).

Concejos adicionales.

Consultar la sección 15 para la reglamentación nacional específica.

6.4 Referencia a otras secciones.

Ver sección 8 para el equipo de protección personal.

7.0**Manipulación y almacenamiento.****7.1 Precauciones para una manipulación segura.**

Advertencia para la manipulación segura.

Evitar sobrepasar los límites dados de exposición profesional (Ver Sección 8). Utilizar solamente en áreas provistas de ventilación y extracción apropiadas. Evitar el contacto con la piel, ojos y ropa. No fumar, no comer ni beber durante el trabajo. Evitar la inhalación de vapor o neblina. Ver sección 8 para el equipo de ~~protección personal~~

Indicaciones para la protección contra incendio y explosión.

Prevenir la concentración de vapores inflamables o explosivos en el aire, y evitar la concentración de vapores por encima de los límites de exposición en el trabajo. En trasvases entre contenedores aplicar la toma de tierra utilizando material conductor. Utilizar herramientas que no produzcan chispas. Los operadores deben llevar calzado y ropa antiestáticos y los suelos deben ser conductivos. Aislar de fuentes de calor, chispas y llamas. Adoptar la acción necesaria para evitar la descarga de la electricidad estática (que podría ocasionar la inflamación de los vapores orgánicos). El producto deberá ser usado solamente en áreas en las cuales todas las luces al descubierto y otras fuentes de ignición hayan sido excluidas. No fumar. La acumulación de trapos contaminados y de partículas secas, particularmente en los filtros de las cabinas, pueden causar una combustión espontánea. El cumplimiento de las normas, el desecho regular de los residuos y el mantenimiento regular de los filtros de las cabinas de aplicación, minimiza el riesgo de combustión espontánea.

7.2 Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades.

Exigencias técnicas para almacenes y recipientes.

Observar las indicaciones de la etiqueta. Entrada prohibida a toda persona no autorizada. Los contenedores que se abren deben volverse a cerrar cuidadosamente y mantener en posición vertical para evitar pérdidas. Almacenar entre 0° y 35°C (32° a 95°F) en un lugar fresco y bien ventilado, lejos de fuentes de calor, ignición y luz directa del sol. Los vapores del disolvente son más pesados que el aire y se pueden extender por el suelo. Los vapores pueden formar mezclas explosivas con el aire. Las instalaciones eléctricas y los materiales de trabajo deben estar conforme a las normas de seguridad. Protéjase de las fuentes de ignición. No fumar. Almacenar de acuerdo con las reglamentaciones nacionales particulares.

Indicaciones para el almacenamiento conjunto

Alejar de agentes oxidantes y de sustancias fuertemente ácidas o alcalinas.

7.3 Usos específicos finales

Para más información, consultar ficha técnica.

8.0**Controles de la exposición /protección personal.**

8.1 Parámetros de control

Componentes de la lista nacional y/o la lista europea TLV
(98/24/EC)

8.2 Controles de la exposición

Componentes	No. CAS	Valor (mg/m ³)	Valor (ppm)	Base
xileno	1330-20-7	221	50	UE ELV TWA
Indicativo		442	100	UE ELV STEL
Indicativo				
Puede ser absorbido a través de la piel				
etilbenceno	100-41-4	442	100	UE ELV TWA
Indicativo		884	200	UE ELV STEL
Indicativo				
Puede ser absorbido a través de la piel				
4,4'-isopropilidendifenol	80-05-7	10		UE ELV TWA
Indicativo				(Polvo inflamable)

Protección respiratoria

Al momento de pulverizar o no, los trabajadores tienen que trabajar dentro de la cabina de pulverización, es poco probable que la ventilación sea suficiente para controlar partículas y vapores de disolvente en todos los casos. En tales circunstancias, deben llevar un respirador de aire comprimido durante el proceso de pulverización hasta que la concentración de vapor del disolvente y de las partículas, esté por debajo de los límites de exposición.

Protección de las manos.

En caso de contacto prolongado o repetido, utilizar guantes. Las cremas protectoras pueden ayudar a proteger las zonas expuestas de la piel, sin embargo no se debe aplicar la crema una vez que la exposición haya ocurrido.

Lavar la piel después de todo contacto con el producto.

Usar guantes resistentes a productos químicos clasificados bajo la norma estándar EN 374: Guantes protectores contra productos químicos y microorganismos.

Guantes recomendados Vitón R.

Tiempo mínimo de rotura: 480 min. Los guantes recomendados serán los comunes para el disolvente usado en este producto.

En caso de un contacto prolongado o frecuente repetido, los guantes son protección Clase 6 (Tiempo de rotura mayor de 480 minutos conforme a EN 374) son los que se recomiendan. Cuando se espera un contacto breve, los guantes con protección Clase 2 o mayor (Tiempo de rotura mayor a 30 min. conforme a EN 374) son los que se recomiendan.

Atención: La selección de guantes específicos para una aplicación particular y duración en el lugar de trabajo deben tenerse en

Protección de los ojos.

Utilizar gafas de protección contra los productos químicos.

Protección de la piel y del cuerpo.

Deben llevar ropa de protección. Lavar la piel después de todo contacto con el producto. No utilizar ropa de trabajo cuyas fibras se fundan en caso de incendio. Los trabajadores deben ponerse zapatos aislantes de la electricidad estática.

Consejos adicionales.

Protección del entorno.

Consultar normas nacionales en el Capítulo 15, reglas sobre protección medio ambiental.

Protección personal.

Equipo de protección.

Mascara combinada que tape la cara por completo P3, guantes de seguridad, botas de seguridad.

Por favor contacte con el proveedor de su equipo de protección personal para más información.

9.0 Propiedades físicas y químicas

9.1 Información sobre propiedades físicas y químicas básicas

Estado físico	Líquido	
Color		
Olor	Suave similar a una amina	
pH	Sin datos disponibles	
Punto de Inflamación	30,7 °C	Nota: Calculado
Límite de explosión superior	8,87% (V) 372,77 g/m ³	
Límite de explosión inferior	1,15% (V) 48,3 g/m ³	
Densidad	0,98 g/cm ³ a 20°C	
Solubilidad en agua	No aplicable	
Temperatura de auto-inflamación	> 270 °C	
Viscosidad dinámica	300 mPa.s a 23°C	
Tiempo de Nivelación	>= 40s Transversal Sección: 6mm Método: ISO 2431 (EN 535) 6mm CUP	

9.2 Información adicional

No hay información disponible

10.0**Estabilidad y reactividad**

- | | | |
|------|---|--|
| 10.1 | Reactividad | No se conocen reacciones peligrosas bajo condiciones de uso normales. |
| 10.2 | Estabilidad Química | Estable en condiciones normales. |
| 10.3 | Posibilidad de reacciones peligrosas | Mantener lejos de agentes oxidantes, materiales fuertemente alcalinos y fuertemente ácidos para evitar reacciones exotérmicas. |
| 10.4 | Condiciones que deben evitarse | Evitar las temperaturas superiores a 60°C (140°F), la luz directa del sol o el contacto con fuentes de calor. |
| 10.5 | Materiales incompatibles | Incompatible con ácidos fuertes y bases.
Incompatible con agentes oxidantes. |
| 10.6 | Productos de descomposición peligrosos | En caso de riesgo de incendio, productos de descomposición pueden ser producidos como: Dióxido de carbono (CO ₂), monóxido de carbono (CO), óxidos de nitrógeno (Nox), humo denso negro. |

11.0**Información toxicológica****11.1 Información sobre los efectos toxicológicos / toxicidad aguda.**

Información del producto.

No existe ningún dato disponible para éste producto.
La preparación se ha evaluado siguiendo los métodos convencionales de la Directiva sobre Preparaciones Peligrosas 1999/45/EC y clasificada según los riesgos toxicológicos.
Ver apartados 3 y 5 para más detalles.

Toxicidad oral aguda.

Puede provocar náuseas, espasmos abdominales e irritación de las mucosas.

Toxicidad aguda por inhalación.

La exposición a concentraciones de componentes de los vapores del solvente superiores a los límites establecidos de exposición profesional puede provocar efectos adversos para la salud tales como: Irritación de las mucosas, irritación del sistema respiratorio, efectos adversos en los riñones, hígado y el sistema nervioso central.

Síntomas y señales: Dolor de cabeza, mareos, cansancio, debilidad muscular, somnolencia y en casos extremos pérdida del conocimiento.

Irritación de la piel.

El contacto repetido o prolongado con el preparado puede originar la pérdida de grasa natural de la piel, provocando dermatitis por contacto. El producto puede ser absorbido a través de la piel.

Contacto con los ojos.

Puede lesionar los ojos de forma irreversible.

Información adicional.

No existe ningún dato disponible para éste producto.

Toxicidad aguda por componentes.

alcohol bencilico(100-51-6)

Toxicidad Oral Aguda

DL50: 1.230 mg/Kg (rata)

Toxicidad Cutánea Aguda

DL50: 2.000 mg/Kg (conejo)

2,4,6-tris(dimetilaminometil)fenol(90-72-2)

Toxicidad Oral Aguda

DL50: 1,200 mg/Kg (rata)

m-femilnibis(metilamina)(90-72-0)

Toxicidad Cutánea Aguda

DL50: 940 mg/Kg (conejo)

Toxicidad Aguda por Inhalación

CL50: 2,4 mg/l (rata)

Toxicidad Cutánea Aguda

DL50: 2.000 mg/Kg (conejo)

polyoxy propylene triamine(39423-51-3)

Toxicidad Oral Aguda

DL50: 220 mg/Kg (rata)

Toxicidad Cutánea Aguda

DL50: 562 mg/Kg (conejo)

12.0

Información ecológica

12.1 Toxicidad

Información adicional

No hay datos disponibles sobre este producto. El preparado ha sido elaborado siguiendo el método convencional de preparados peligrosos de la Directiva 1999/45/EC y no está clasificado como peligroso para el medio ambiente. Ver Sección 3 para detalles de los componentes. No se debe permitir que el producto penetre en los desagües, tuberías o la tierra (suelos).

12.2 Persistencia y degradabilidad

No hay información disponible.

12.3 Potencial de bioacumulación

No hay información disponible.

12.4 Movilidad en el suelo

No hay información disponible.

12.5 Resultados de la valoración PBT y MPMP

No hay información disponible.

12.6 Otros efectos adversos

No hay información disponible.

13.0 Consideraciones relativas a la eliminación

13.1 Método para el tratamiento de residuos

Producto

No se debe permitir que el producto penetre en los desagües, tuberías, o la tierra (suelos). La eliminación con los desechos normales no está permitida. Se exige una eliminación especial de acuerdo con las reglamentaciones locales.

Número de identificación del residuo:

Se debe usar el catálogo Europeo de clasificación de productos residuales cuando se disponga de éste:
08 01 11* Residuos de pintura y barniz que contienen disolventes orgánicos u otras sustancias peligrosas.
S Si este producto esta totalmente curado o mezclado con otros residuos, este código no se puede aplicar. Si se mezcla con otros residuos, se debe asignar el código apropiado. Para más información contactar con las autoridades locales de residuos.

14.0 Información relativa al transporte

	ADR	IMDG	IATA
14.1 Número ONU	3469	3469	3469
14.2 Designación adecuada del envío por Naciones Unidas (UN)	PRODUCTO PARA PINTURA, INFLAMABLE, CORROSIVO	PAINT RELATED MATERIAL, FLAMMABLE, CORROSIVE	PAINT RELATED MATERIAL, FLAMMABLE, CORROSIVE
14.3 Clase (s) relativas al transporte	3	3	3
14.4 Grupo de embalaje	III	III	III
14.5 Peligros para el medio ambiente	-	-	-
Información adicional	Cantidad Limitada Máximo por envase Interior: 5 L Máximo por envase Exterior: 30 Kg	EmS: F-E, S-E Cantidad Limitada Máximo por envase Interior: 5 L Máximo por envase Exterior: 30 Kg	

14.5 - E3 = Peligrosas para el ambiente

- 14.6 **Precauciones particulares para los usuarios.** Transporte dentro de las premisas: Siempre transportar en contenedores cerrados en posición vertical, etiquetados y seguros. Asegurese que las personas que transportan el producto conocen que deben hacer en caso de un accidente o salpicaduras.
- 14.7 **Transporte a granel con arreglo al Anexo II del Convenio MARPOL 73/78 y del Código IBC.** No hay información disponible.

15.0 Información Reglamentaria

- 15.1 **Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla.**
 Legislación nacional
 Otros datos
 No hay datos disponibles
- 15.2 **Evaluación de la seguridad química**
 La información que contiene la ficha de seguridad no constituye una evaluación de los riesgos en el lugar de trabajo, como se requiere en las legislaciones de salud y seguridad. Deben ser previstas las regulaciones nacionales de salud y seguridad en el trabajo aplicables a este producto durante el manejo

16.0 Otra información

16.1 Información Adicional

Explicación de las frases R mencionadas en la Sección 3.

alcohol bencílico	R20/R21 H332 H302	Nocivo por inhalación y en contacto con la piel. Nocivo por inhalación. Nocivo en caso de ingestión.
xileno	R10 R20/R21 R38 H226 H332 H312 H315	Inflamable. Nocivo por inhalación y en contacto con la piel. Irrita la piel. Líquidos y vapores inflamables. Nocivo por inhalación. Nocivo en contacto con la piel. Provoca irritación cutánea.

isobutanol	R10	Inflamable.
	R37/38	Irrita las vías respiratorias y la piel
	R41	Riesgo de lesiones oculares graves.
	R67	La inhalación de vapores puede provocar somnolencia y vértigo.
	H226	Líquidos y vapores inflamables.
	H335	Puede irritar las vías respiratorias.
	H315	Provoca irritación cutánea.
	H318	Provoca lesiones oculares graves.
H336	Puede provocar somnolencia y vértigo.	
etilbenceno	R11	Fácil inflamable
	R20	Nocivo por inhalación.
	H225	Líquidos y vapores inflamables.
	H332	Nocivo por inhalación.
2,4,6-tris(dimetilaminometil)fenol	R22	Nocivo por ingestión
	R36/38	Irrita los ojos y la piel.
	H302	Nocivo en caso de ingestión.
	H319	Provoca irritación
	H315	Provoca irritación cutánea.
m-fenilenbis(metilamina)	R20/R22	Nocivo por inhalación y por ingestión.
	R34	Provoca quemaduras
	R43	Posibilidad de sensibilización en contacto con la piel.
	R52/53	Nocivo para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático.

4,4'-isopropilidendifenol	R37	Irrita las vías respiratorias.
	R41	Riesgo de lesiones oculares graves.
	R43	Posibilidad de sensibilización en contacto con la piel.
	R62	Posible riesgo de perjudicar la fertilidad.
	R52	Nocivo para los organismos acuáticos.
	H361f	Se sospecha que perjudica la fertilidad.
	H335	Puede irritar las vías respiratorias.
	H318	Provoca lesiones oculares graves.
	H317	Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
polyoxy propylene triamine	R21/22	Nocivo en contacto con la piel y por ingestión.
	R34	Provoca quemaduras

Esta Ficha de Seguridad esta basada en la información obtenida del fabricante y/o bases de datos de internet y regulaciones vigentes con sustancias/preparados peligrosos.

Consejos relativos a la información:

Toda persona que forme parte del proceso de manejo de las mercancías peligrosas, deberá estar capacitada para su manipulación, seguridad e higiene de estos productos.

Se debe formar a los conductores y éstos a su vez, deben obtener un certificado en relación con los requisitos de la regulación de transporte (ADR).

Versión 4:

Fecha de revision: Octubre, 2016.

La información contenida en esta hoja de datos de seguridad está basada sobre el estado actual de nuestros conocimientos y la legislación Nacional a la fecha de publicación. El suministrador se reserva el derecho de modificar los datos en la ficha de seguridad sin previo aviso. Cualquier cambio en los datos será agregado a proximas hojas de datos de seguridad.