

| <b>Cubiertas</b>   |               | <b>Sistema N° SM 04</b> |
|--|---------------|-------------------------|
| <b>PREPARACIÓN DE SUPERFICIE:</b> Lavar la superficie con agua dulce a presión y aplicar chorro abrasivo hasta un grado ISO Sa 2½. |               |                         |
| <b>Especificación N° SM-04-1: Acero, Aluminio o Fibra de Vidrio</b>  |               |                         |
| <u>Producto</u>  | <u>Código</u> | <u>E.P.S (Micras)</u>   |
| C&C Fondo Epoxi 280 A/V o M/R  | 1280          | 100                     |
| C&C Epoxi 630 Aluminio   | 1630          | 125                     |
| C&C Epoxi 456  | 1456          | 100                     |
| <b>Especificación N° SM-04-2: Acero</b>  |               |                         |
| C&C Epoxi 630 Aluminio   | 1630          | 125                     |
| C&C Epoxi 630  | 1630          | 125                     |
| <b>Nota:</b> Se puede aplicar una capa adicional de 75 Micras de C&C Epoxi 456 para convertir el sistema en repintable             |               |                         |
| <b>Especificación N° SM-04-3: Acero</b>  |               |                         |
| C&C Epoxi 630  | 1630          | 125                     |
| C&C Epoxi 456  | 1456          | 125                     |
| <b>Especificación N° SM-04-4: Acero (Caucho Clorado)</b>   |               |                         |
| C&C Caucho Clorado 18 Gris Oscuro  | 7018          | 75                      |
| C&C Caucho Clorado 18 Gris Claro   | 7018          | 75                      |
| C&C Esmalte Acrílico 56  | 7056          | 50                      |
| <b>Especificación N° SM-04-5: Acero o Madera (Alquídico)</b>   |               |                         |
| C&C Fondo Alquídico 24 Amarillo  | 3024          | 50                      |
| C&C Fondo Alquídico 24 Marrón  | 3024          | 50                      |
| C&C Esmalte Alquídico 48   | 3048          | 35                      |
| C&C Esmalte Alquídico 48   | 3048          | 35                      |
| <b>Especificación N° SM-04-6: Acero o Madera (Híbrido)</b>   |               |                         |
| C&C Fondo Alquídico 20 M/R   | 3020          | 75                      |
| C&C Fondo Alquídico 20 Gris  | 3010          | 75                      |
| C&C Esmalte Alquídico 48 o Acrílico 56   | 3048 o 7056   | 35                      |
| C&C Esmalte Alquídico 48 o Acrílico 56   | 3048 o 7056   | 35                      |