



## HOJA TECNICA

### LUB-2211-N6

**LUB-2211-N6**, es un desengrasante a base de disolventes alifáticos de alta calidad, además de tensoactivos que lo convierte en un producto que remueve eficazmente grasas y suciedades provenientes de trabajos pesados. **LUB-2211-N6**, puede ser utilizado puro o emulsionado en agua, lo que permite que pueda ser retirado fácilmente de la superficie a limpiar, sin dejar ningún tipo de película en la superficie tratada.

### VENTAJAS Y PROPIEDADES

- **DESENGRASANTE EMULSIONABLE**
- **LUB-2211-N6**, remueve con suma facilidad las acumulaciones de grasas, brea, asfalto
- Producto concentrado de gran poder desengrasante.
- 100 % emulsionable en agua
- Altamente económico, ya que puede ser diluido en agua y/o kerosene
- No desprende vapores tóxicos, no es corrosivo.
- Puede ser utilizado en cualquier tipo de maquinarias y equipos industriales

### USOS

- Formulado para la remoción rápida y económica de asfaltos, breas, grasas y aceites lubricantes, etc., encontrados en camiones, autobuses, equipos y/o sistemas industriales como: herramientas, taladros, limpieza de pisos, talleres y todo tipo de maquinarias y equipos industriales.
- Puede ser utilizado en cualquier tipo de maquinarias y equipos industriales.

### APLICACIÓN

La cantidad a emplear de **LUB-2211-N6**, varía de acuerdo al volumen de sucio a remover y a la consistencia del mismo, del tiempo de contacto con las partes a limpiar y el modo de empleo.

Se recomienda aplicar el producto directamente sobre la superficie a limpiar, dejar actuar entre 5 a 10 minutos, frotar y enjuagar con abundante agua.

### PROPIEDADES FISICOQUIMICAS

	<b>LUB-2211-N6</b>
<b>COLOR:</b>	Desde Incoloro a ligeramente Amarillo
<b>ASPECTO</b>	Líquido
<b>VISCOSIDAD APARENTE, cPS</b>	15 - 35
<b>GRAVEDAD ESPECIFICA, a 25°C</b>	0.8350 – 0.890
<b>pH A 28° C,</b>	4.5 – 6.5
<b>SOLUBILIDAD</b>	100% en Solventes Hidrocarbonados
<b>PUNTO DE INFLAMACIÓN, °C</b>	50 - 55

### INFORMACIÓN AMBIENTAL

Manejo como un químico industrial, usar equipo de protección personal. Ver medidas de precaución en LA HOJA DE SEGURIDAD

### MANEJO SEGURO



### PRESENTACIÓN

**LUB-2211-N6**, se despacha en Tambores de 208 Lt, pailas o cuñetes de 19 Lt. El producto puede ser almacenado hasta 12 meses.